

Canon**XF705**

FELBONTÁS	SZÍNMINAVÉTEL	BITMÉLYSÉG	KÉPFREKVENCIA	KODEK	Mb/s
3840 × 2160	YCC 4:2:2	10 bit	59,94P, 29,97P, 23,98P, 50,00P/25,00P	H.265/HEVC	160 Mb/s / 110 Mb/s
1920 × 1080	YCC 4:2:2	10 bit	59,94P, 29,97P, 23,98P, 50,00P/25,00P	H.265/HEVC	60 Mb/s / 45 Mb/s
			59,94i / 50,00i		60 Mb/s / 45 Mb/s
			120P, 100P		180 Mb/s
3840 × 2160	YCC 4:2:0	8 bit	29,97P / 23,98P // 25,00P / 24,00P.	H.264 vagy XF-AVC formátumban	160 Mb/s
1920 × 1080	YCC 4:2:0	8 bit	59,94P, 29,97P, 23,98P, 50,00P/25,00P	H.264 vagy XF-AVC formátumban	45 Mb/s
			59,94i / 50,00i	H.264 vagy XF-AVC formátumban	35 Mb/s
			120P, 100P	H.264 vagy XF-AVC formátumban	45 Mb/s
1280 × 720	YCC 4:2:0	8 bit	59,94P	H.264 vagy XF-AVC formátumban	180 Mb/s
1280 × 720	YCC 4:2:0	8 bit	59,94P	H.264 vagy XF-AVC formátumban	8 Mb/s
1920 × 1080	YCC 4:2:0	8 bit	59,94P, 29,97P, 23,98P, 50,00P/25,00P	H.264/MP4	35 Mb/s / 8 Mb/s